

-WALL 1-

Fiche produit



→ Wall 1

- Développée pour les commerces et magasins
- Conçue afin de ne pas surcharger les sons ambiants des magasins
- Une attention toute particulière au ratio taille/ esthétique/ qualité globale du son
- Fonctionne en basse impédance ou en ligne 100V

→ Spécifications techniques

Types d'enceinte	Murale (non encastrable)
Hauts parleurs	1 Aigu 1 Medium
Sensibilité	82db
Bande passante	50Hz – 20 kHz +/- 10db
Impédance nominale	4 Ohm à 200Hz
Puissance admissible	30-60w
Fréquence de résonance	50Hz
Poids	4.2kg

→ Sélecteur de puissance

Utilisation ligne 100V : sélectionnez la puissance désirée parmi les valeurs proposées : 60W, 30W 15W ou 10W.

Dans le cadre d'un raccordement en mode ligne 100V, les enceintes doivent être connectées en parallèle sur la ligne.

Utilisation en basse impédance : raccordez l'enceinte à un amplificateur basse impédance et placez le sélecteur en position 4Ω.

Eteindre l'enceinte : placez le sélecteur en position OFF.



→ Section de câble

Ligne 100V

Longueur	Puissance d'amplification		
	60	120	240
20m	0,75 mm ²	0,75 mm ²	0,75 mm ²
50m	0,75 mm ²	0,75 mm ²	0,75 mm ²
100m	0,75 mm ²	0,75 mm ²	1 mm ²
200m	0,75 mm ²	1 mm ²	1.5 mm ²
400m	1 mm ²	1.5 mm ²	2 mm ²

Basse impédance

Longueur	Section
4m	1,5 mm ²
6m	2 mm ²
8m	2,5 mm ²
9m	3 mm ²
12m	4 mm ²

→ Dimensions

